

2 仕 様

1 仕様

項 目	RG25	RG35S	RG35	RG50S	RG50	RG80S	RG80	RG100S	RG100	RG100L	RG125
主 要 部 寸 法	概 要 の 項 参 照										
折り曲げの長さ (mm)	1250	2505	1250	2085	2505	2600	3100	4100	3100		
間 板 の 距 離	1020	2050	1020	1520	2050	2550	3100	2550			
フレームギャップ	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
上下テーブルの開き (中間板なし)	320										
上下テーブルの開き (中間板付き)	200										
最大ストローク長さ	100										
シ リ ン ダ ー 数	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3
か え り 速 度 (mm/sec)	40	60	60	35	52	53	40				
接近速度 (mm/sec)	50Hz	46	38	38	49	40					
	60Hz	55	45	45	59	48.5					
折り曲げ速度 (mm/sec)	50Hz	8.0	7.4	7.0	8.3	7.5					
	60Hz	9.5	8.9	8.5	10.1	9.0					
モーター出力 (KW)	1.5	2.2	3.7	3.7	5.5	7.5	11.0				
A点(概要の項参照)における許容片荷重(t)	6.0	8.0	8.0	10.0	14.0						
油 量 (ℓ)	26.0	50.0	51.0	65.0	94.0						
重 量 (t)	1.4	1.6	2.1	1.8	2.9	4.3	5.1	6.0	6.4	7.5	7.1

※本仕様は改良等のため変更することがあります。